

La série Quadro de petite puissance



Illustrations:quadro 11/140 TST



		quadro 11/140 TST	quadro 9/170 TST	quadro 12/150 TST
Caractéristiques techniques				
Pression de service réglable	bars / MPa	30-140 / 3-14	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15
Surpression max. admissible	bars / MPa	155 / 15.5	190 / 19	165 / 16.5
Puissance électrique connectée	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14	230 / 1 / 50 / 14	400 / 3 / 50 / 6.8
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Débit d'eau	l/min l/h	11 660	9 540	12 720
Puissance absorbée / Puissance restituée kW	kW	3.3 2.4	3.3 2.4	3.5 2.8
Contenance du réservoir à eau	l	7	7	7
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	7.5
Encombrement L x l x H	mm	590 / 360 / 850	590 / 360 / 850	590 / 360 / 850
Poids	kg	46	46	46
Aspiration de produits additifs		●	●	●
Equipement				
tambour-enrouleur		●	●	●
Flexible HP à tresse métallique	m	15	15	15
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle	M2000	M2000	M2000
Lances à buse Turbo-Jet	Taille de la buse	● 045	○ 03	● 045
Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat	Taille de la buse	● M20045	○ M2003	● M20045
N° de réf.		404411	404431	404421



Caractéristiques techniques détaillées à la page 78