

LAVEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE DIESEL AUTONOME CARÉNÉ

Équipement destiné au nettoyage des mobiliers urbains et conteneurs enterrés



Modèle	UNA ECDC 150/15	UNA ECDC 200/21	UNA ECDC 350/30
Délais	8 semaines		

POINTS CLEFS

	Cuve à eau en aluminium, volume 1000L, robuste, tôle épaisseur 4 mm, peinture époxy contre la corrosion et les impacts, cloison anti-vague, trop-plein réglable suivant PTAC véhicule.
	Filtre à eau 60µm DN40 lavable, vanne de vidange, indicateur de niveau d'eau, sécurité "manque d'eau" avec coupure du groupe, tuyau de remplissage DN40 (lg 6m)
	Moteur diesel LOMBARDINI 3 ou 4 cylindres. Possibilité d'autre marque sur demande (Kubota...).
	Chaudière à bruleur compatible fuel ou Gasoil, haute performance. Réservoir carburant inox.
	Enrouleur de flexible haute pression automatique lg 20m diam.3/8 R2, Pistolet et Lance Haute Pression.
	Options et accessoires: Volume cuve jusqu'à 3000L, insonorisation, lance télescopique, couple de décapage de sol, couple de désherbage, produit + couple de désinfection et/ou décontamination, potence pivotante, berce, remorque, serpentin inox pour chaudière, alimentation carburant sur réservoir véhicule, enrouleur motorisé...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	UNA ECDC 150/15	UNA ECDC 200/21	UNA ECDC 350/30
Pression	20 à 150 Bar	20 à 200 Bar	20 à 350 Bar
Débit	7 à 15L/mn	7 à 21 L/mn	7 à 30 L/mn
Volume cuve	1000 L	1000L	1000 L
Eau chaude	95°C	95°C	95°C
Energie	DIESEL 13cV	DIESEL 16cV	DIESEL 30 cV
Dim. (LxIxh)	2010x1200x1850 mm	2010x1200x1850 mm	2010x1200x1850 mm
Carburant	50L	50L	50L
Poids Max PTC	1680 Kg	1750 Kg	1800 Kg